



Maschinenpark

5-Achs Bearbeitungszentrum Hermle C40U dynamic

X 850mm Y 700mm
Z 500mm
A +25°/-110° C 360°
Torque max ø 850mm
HSK63, 125 Werkzeugplätze,
Motorspindel 18000rpm
32kW
Heidenhain iTNC 530, Renishawtaster, Blum Laservermessung für Werkzeuge

5-Achs Bearbeitungszentrum RemaControl T5 3.3

X 3300mm Y 1000mm
Z 1000mm
B +/-91° C 360° Torque
max ø 1100mm
SK40, 50 Werkzeugplätze,
Motorspindel 12000rpm
30kW
Heidenhain 530, Renishaw RMP60, Heidenhain TT140

4-Achs Bearbeitungszentrum Quaser MV204II

X 1020mm Y 620mm Z 600mm
A 360° max ø 450mm
SK40, 32 Werkzeugplätze,
Spindel 10000rpm 39kW
Heidenhain 426

3-Achs Bearbeitungszentrum Emco VMC300

X 500mm Y 300mm Z 300mm
SK40, 12 Werkzeugplätze,
Spindel 5000rpm 14kW
Sinumerik 810D

Drehzentrum Hyundai Hit250M

ø 500mm x 800mm
Stangenlader MKE ø60mm x 1200mm
Hauptspindel 3000rpm 35kW
VDI40, 12 Werkzeugplätze,
12 angetriebene Werkzeuge
5000rpm
Sinumerik 840D

Drehzentrum EMCO Turn 360

ø 400mm x 500mm
Stangenlader Kupa ø 55mm x 1100mm
Hauptspindel 4000rpm 25kW
VDI30, 12 Werkzeugplätze,
6 angetriebene Werkzeuge
4000rpm
Sinumerik 810T

Drehmaschine TUG40

ø 350mm x 1000mm

3x CAD-CAM-Arbeitsplätze

VISI von Vero Software
Design und Machining-Module

CNC 3D-Messmaschine TESA

Messbereich X400mm
Y700mm Z400mm mit CNC-Schwenkkopf 5° indexierbar,
Software PC-Demis

Bandsäge

ø 350mm / B 550mm x H 350mm
Bandsägeautomat

Bandsägeautomat

ø 320mm / B 300mm x H 300mm
Kreissäge Eisele

Kreissäge Eisele

ø 80mm / B 100mm x H 80mm

Schweißmaschine WIG 200A

Schweißmaschine MAG 275A

Schweißmaschine MAG 375A ELIN

wassergekühlt

Hallenkran DEMAG 3,2 to

Sandstrahlen SABLUX

für Einzelteile oder Schuttgut in Trommel

PEM-Serter

für die Verarbeitung vom PEM-Einpressbefestigern
max. Presskraft 5 to